3tobb lekérdezés

A lekérdezésben az előfizetők neve, utcája és házszáma megjelenik, valamint használta a szükséges táblákat — 1 pont

A táblák között a kapcsolat, vagy az allekérdezés, segédlekérdezés illesztése helyes — 1 pont

Helyesen csoportosít az előfizetők azonosítójára (*eloid*) — 1 pont

A csoportszűrés helyes a megrendelt lapok számára — 1 pont

Például:

```
SELECT nev, utca, hazszam
FROM elofizeto, elofizetes
WHERE elofizeto.id = elofizetes.eloid
GROUP BY eloid, nev, utca, hazszam
HAVING Count(eloid)>=4;
```

vagy

```
SELECT nev, utca, hazszam
FROM elofizeto
WHERE elofizeto.id in (SELECT eloid
                       FROM elofizetes
                       GROUP BY eloid
                       HAVING Count(id)>=4);
```

4osszesen lekérdezés

Pontosan a szükséges táblákat használta, és közöttük a kapcsolat helyes — 1 pont

Helyesen szűr az utcára és házszámra — 1 pont

Helyesen összegezte az éves előfizetéseket — 1 pont

Például:

```
SELECT Sum(eves) AS Összeg
FROM lap, elofizeto, elofizetes
WHERE elofizeto.id = elofizetes.eloid AND
      lap.id = elofizetes.lapid AND
      utca='Bodor utca' AND hazszam='13';
```

5kedvezmeny lekérdezés

A lekérdezés meghatározza a havi díj 12-szeresének és az éves előfizetési díjnak a különbségét — 1 pont

A pont jár a különbség előjelétől függetlenül.

A lap címét és a számított értéket megjelenítette — 1 pont

A kimenetben biztosította, hogy csak a legnagyobb különbségű lap jelenik meg — 1 pont

A pont csak akkor adható meg, ha negatív különbségek esetén a legkisebb jelenik meg.

Például:

```
SELECT TOP 1 cim, 12*havi-eves AS Kedvezmény
FROM lap
ORDER BY 2 DESC;
```

6egyutt lekérdezés

Allekérdezésben, segédlekérdezésben vagy a lekérdezésen belül a ***lap*** és az ***elofizetes*** tábla felhasználásával meghatározza a Magyar Nemzet megrendelőinek azonosítóját 1 pont

Az allekérdezést, segédlekérdezést, vagy a ***lap*** és az ***elofizetes*** tábla második példányát helyesen építi be a lekérdezésbe 1 pont

A Magyar Nemzettel együtt megrendelt lapok címét jeleníti meg, de a Magyar Nemzetet nem 1 pont

A lapok címének egyedi megjelenítését biztosította 1 pont

Például:

```
SELECT DISTINCT cim
FROM lap, elofizetes
WHERE lap.id = elofizetes.lapid AND
      eloid in (SELECT eloid
                FROM lap, elofizetes
                WHERE lap.id = elofizetes.lapid AND
                      cim='Magyar Nemzet')
       AND cim<>'Magyar Nemzet';
```

vagy

```
SELECT DISTINCT l1.cim
FROM lap AS l1, elofizetes AS r1, lap AS l2,
          elofizetes AS r2
WHERE l1.id = r1.lapid AND l2.id = r2.lapid AND
      r1.eloid= r2.eloid AND l2.cim='Magyar Nemzet' AND
      l1.cim<>'Magyar Nemzet';
```

7heti lekérdezés

Az *eloid* mező megjelenik az allekérdezésben; a megfelelő táblákat használja, és azok között a kapcsolat helyes 1 pont

Helyesen szűr a hetilapokon kívüli többi lapra a *gyakorisag* mező segítségével 1 pont

A teljes kiegészített lekérdezést mentette, és az helyes 2 pont

A pont nem bontható.

Például:

```
SELECT elofizeto.nev, utca, hazszam, lap.cim
FROM lap, elofizeto, elofizetes
WHERE elofizeto.id = elofizetes.eloid AND
      lap.id = elofizetes.lapid AND
      eloid Not IN (SELECT eloid FROM lap, elofizetes
                    WHERE lap.id = elofizetes.lapid AND
                          gyakorisag<>52);
```

8ritkan lekérdezés és jelentés

Létrehozta a lekérdezést az előírt mezőnevekkel (*tema*, *gyakorisag*, *cim*) 1 pont

A pont jár akkor is, ha a fentieken kívül más mezőket is felvett a lekérdezésbe.

Helyesen szűr a *gyakorisag* mezőre 1 pont

A jelentésben a megfelelő mezők megjelennek, a mintának megfelelően csoportosított, és a lapok címét ábécérendben jelenítette meg 1 pont

A cím és a mezőnevek szövegét a mintának megfelelően, ékezethelyesen alakította ki 1 pont

A pont jár karakter- vagy ékezettévesztések esetén is, ha ezek száma a kettőt nem haladja meg.

Például:

```
SELECT tema, gyakorisag, cim
FROM lap
WHERE gyakorisag<=12;
```

Összesen: ***30 pont***