2. Robotverseny

Az adatok beolvasása és a fájl mentése *robotverseny* néven a program saját formátumában	
Az *eredmenyek.txt* állomány teljes tartalmát elhelyezte az *A1*-es cellától kiindulva. A táblázatot *robotverseny* néven a program saját formátumában mentette	1 pont
Legnagyobb pontszám meghatározása	
Az *F2:F26* tartomány összes cellájában helyesen határozta meg a legnagyobb pontszámot	1 pont
Például:	
F2-es cellában: `=MAX(B2:E2)`	
Összesített pontszámok meghatározása	
A *G2:G26* és a *G29:G53* tartomány összes cellájában helyes az összesítés	1 pont
Például:	
G2-es cellában: `=SZUM(B2:E2)`	
Feltételes formázás	
A *B29:E53* tartományban feltételes formázással kiemelte szürke háttérrel a 0 értéket tartalmazó cellákat	1 pont
Legkisebb időérték	
A tartomány mindegyik cellájában helyesen adja meg a legkisebb időértéket, ha nincs 0 az adott sorban az időértékek között	1 pont
Például:	
F29-es cellában: `MIN(B29:E29)`	
A tartomány mindegyik cellájában helyesen adja meg a legkisebb időértéket, ha pontosan egy 0 szerepel az adott sorban az időértékek között	1 pont
Például:	
F29-es cellában: `KICSI(B29:E29;2)`	
Másolható képlettel a tartomány mindegyik cellájában minden esetben helyesen határozta meg a minimumot	1 pont
Például:	
F29-es cellában: `=KICSI(B29:E29;DARABTELI(B29:E29;0)+1)`	
A versenypont meghatározása	
A *H2:H26* tartomány minden cellájában helyesen határozta meg a három legnagyobb pontszám összegét	1 pont
Például:	
H2-es cellában: `=G2-MIN(B2:E2)`	
vagy	
H2-es cellában: `=F2+NAGY(B2:E2;2)+NAGY(B2:E2;3)`	
A segédtáblázat előállítása	
A versenypont és az összesített idők értékeit a megfelelő helyekről legalább egy csapat esetén helyes képlet alkalmazásával meghatározta	1 pont
Minden csapat esetén helyesen meghatározta a megfelelő értékeket és másolható képleteket alkalmazott	1 pont
Például:	
L2-es cellában: `=FKERES(K2;$A$2:$H$26;8;0)`	
és	
M2-es cellában: `=FKERES(K2;$A$29:$G$53;7;0)`	

Helyezések		
A *J2:M26* tartomány celláit rendezte a versenypontszám szerint csökkenően, és azon belül az összidő értéke alapján növekvően A pont nem adható meg, ha az összetartozó adatok egymástól elváltak, illetve a megadott tartományon kívüli adatok is módosultak.	1 pont	
A határ feletti csapatok számának meghatározása		
Az *O2*-es cella tartalma alapján a *P2* cellában helyesen határozta meg a határt elérő, vagy azt meghaladó csapatok számát Például: *P2*-es cellában: `=DARABTELI(H2:H26;">=" & O2)`	1 pont	
Táblázat formázása		
Az *A1:H1*, *J1:M1*, *O1:P1* és az *A28:G28* tartomány celláinak háttere szürke	1 pont	
A *B1:E1* és a *B28:E28* tartomány celláit összevonta, és az oszlopszélességek állításával elérte az egész táblázatban, hogy minden adat olvasható legyen	1 pont	
A *B29:G53* tartomány celláiban a mintának megfelelő egyéni formátumot állított be A pont nem adható meg, ha a mérőszám és a mértékegység között nincs szóköz.	1 pont	
Összesen:	***15 pont***	