4forgalmas lekérdezés

A lekérdezésben a település neve és a megfelelő függvénnyel (`Count()`) számolt rekordok száma jelenik meg	1 pont	
A lekérdezésben csoportosít a település neve szerint	1 pont	
Helyes a szűrési feltétel a Budapesten kívüli településekre	1 pont	
A legnagyobb autópályaszámú rekord jelenik meg	1 pont	

Például:

```
SELECT TOP 1 nev, Count(ut)
FROM telepules
GROUP BY nev
HAVING nev<>'Budapest'
ORDER BY 2 DESC;
```

5szlovak lekérdezés

A `palya.ut` és a `palya.kesz` mező jelenik meg	1 pont	
Helyes kapcsolattal használja a szükséges táblákat	1 pont	
Helyes a szűrési feltétel a szlovák határállomásra	1 pont	

A pont jár akkor is, ha a kész autópályák közül a 0 km hosszúakat a megjelenítésből kizárta.

Például:

```
SELECT palya.ut, kesz
FROM palya, vege, telepules
WHERE palya.ut=vege.ut AND telepid=telepules.id AND
hatar='Szlovákia';
```

6M6 lekérdezés

A lekérdezésben a `telepules.ut` és az allekérdezésben a `telepules.nev` mező jelenik meg	1 pont	
Az allekérdezésben az ***M6*** autópályanévre helyesen szűr	1 pont	
A lekérdezésben helyesen szűr az ***M6*** néven kívüliekre	1 pont	
A teljes kiegészített lekérdezést mentette, és az helyes	2 pont	

A pont nem bontható.

Például:

```
SELECT ut
FROM telepules
WHERE nev in (SELECT nev
              FROM telepules
              WHERE ut='M6') AND
      ut<>'M6';
```

7rovid lekérdezés

A lekérdezésben a település neve és az autópálya azonosítója jelenik meg — 1 pont

Helyes kapcsolattal (`In`) szűr a *telepules.id* mezőre, és az allekérdezés a *telepid* mezőt jeleníti meg

vagy

Helyes kapcsolattal használja a szükséges táblákat, és csoportosít a *telepules.ut*, vagy a *vege.ut* és a *telepules.nev* mezőkre — 1 pont

Helyesen szűr az autópálya két végén lévő település azonosságára

- a *telepid* mező szerinti csoportosítással és csoportfeltétellel a rekordok számára, vagy
- a ***vege*** tábla második példányát helyesen építi be, és az allekérdezés szűrési feltétele helyes

vagy

A csoportszűrés jó a települések számára — 2 pont

A pont nem bontható.

Például:

```
SELECT nev, ut
FROM telepules
WHERE id in (SELECT telepid
             FROM vege
             GROUP BY telepid
             HAVING Count(id)>1);
```

vagy

```
SELECT nev, telepules.ut
FROM telepules, vege
WHERE telepules.id = vege.telepid
GROUP BY telepules.ut, nev
HAVING Count(telepid)=2;
```

vagy

```
SELECT nev, ut
FROM telepules
WHERE id in (SELECT v1.telepid
             FROM vege AS v1, vege AS v2
             WHERE v1.ut=v2.ut AND v1.telepid=v2.telepid
                   AND v1.id<>v2.id);
```

8uzemben lekérdezés és jelentés

Létrehozta a lekérdezést, a megjelenített mezők között szerepel az *ut*, *nev*, *kesz* mező, a táblák kapcsolata helyes — 1 pont

A szűrés helyes a *kesz* mezőre — 1 pont

Például:

```
SELECT palya.ut, kesz, nev
FROM palya, telepules
WHERE palya.ut = telepules.ut AND kesz<>0;
```

A jelentésben a mintának megfelelően csoportosított — 1 pont

A települések nevét ábécérendben jelenítette meg — 1 pont

A jelentésfej szövegét a mintának megfelelően, ékezethelyesen alakította ki, valamint a mezők nevei és sorrendje is helyes — 1 pont

A pont jár karakter- vagy ékezettévesztések esetén is, ha csak egy szóban hibázott.

Összesen: ***30 pont***